


# FARBKRAFT

professionnel technische



de interior

9L

## VOPSEA LAVABILA ALBA 9L

acoperire maxima cu minim de efort



a se feri de îngheț

**Compoziție:** Dispersie de rășină stiren-acrilică, pigmenți, material de umplură, aditivi de finisare, apă.  
**Domeniu de utilizare:** Pentru finisarea suprafețelor interioare din beton, zidărie, rigips, glet de var sau ipsos.

### Instrucțiuni de aplicare

#### 1. Pregătirea suprafeței

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie curată, fără praf sau grăsimi. Nu se aplică peste vopsele pe bază de solvent. Vopselele vechi care prezintă aderență necorespunzătoare se înlătură total. Pentru tencuielile de ipsos, var, ciment, plăci de gips-carton, beton (suprafețe puternic absorbante) sau zidării normale, se folosește în sistem cu amorsa de perete Selena.

**2. Pregătirea terenului:** Se omogenizează bine înainte de aplicare. Se diluează cu apă, maxim 10% la primul strat și maxim 5% la al doilea.

#### 3. Mod de aplicare:

Cu pensulă, rolă, sau prin pulverizare. Suprafețele se vopsesc uniform și fără întreruperi, pentru a preveni stropirea și apariția dungilor inestetice. Temperatura de aplicare a mediului: min +10 C, max +30 C. A nu se utiliza sub +5 C.

#### 4. Curățarea uneltelor:

Dupa întrebuințare, uneltele se spală cu apă și detergent.

#### 5. Puterea de acoperire

Straturi recomandate: 2.  
Consum specific : 10-12 m<sup>2</sup>/ litru/ strat (în funcție de gradul de absorbție al suprafeței și modul de aplicare)

#### 6. Uscare

Timp de uscare recomandat aproximativ 2-3 ore între cele 2 straturi. Timp de uscare total : 24 ore.

### Atenție :

Timpul de uscare poate varia în funcție de tipul suprafeței, de aplicarea altor produse cu termen de uscare (exp. Amorsa Perfekt) sau modul de aplicare.

### 7. Depozitare și transport

Se pastrează în ambalajul original, închis etanș, într-un loc ferit de intemperii, radiații solare, surse de foc, temperaturi ridicate sau îngheț. Temperatura recomandată pentru depozitare între +5 C și +30 C.

### 8. Deșeurile

Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeurile și se tratează conform legislației în vigoare.

### Atenție :

Nerspectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul și calitatea acoperirii.

### Reglementări legale

Compusi organici volatili (COV) subcategoria a , COVmax 30g/l, COV determinant max, 30g/l

**S2** -a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**S26** -în cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.

**S46** -în caz de înghițire, se consultă imediat medicul și i se vor furniza ambalajul sau eticheta.

**S7/47** -pastrați ambalajul închis ermetic și la o temperatură cuprinsă între +5 C și +30 C.

12 LUNI garanție de la data fabricației, în condiții normale de depozitare, conform specificațiilor de mai sus.

Produs în România. Distribuitor S.C. REGATA S.R.L. Targoviste www.regata.ro